



Glutolin M 22 - instant

Hochwertiger, schnelllöslicher Gerätekleister aus Methylcellulose und Kunstharz.

Anwendungsbereich: *Glutolin M 22 - instant* eignet sich hervorragend zum sicheren Verkleben von Vinyl-Tapeten, Struktur-Vinyl-Tapeten, Raufasertapeten, schweren Papiertapeten, Prägetapeten, Textiltapeten u.ä. Wandbelägen. Ideal eingestellt für die Verarbeitung mit handelsüblichen Tapeziergeräten.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Methylcellulose, Kunstharzpulver
Schüttgewicht:	0,55 g/cm ³
pH-Wert:	ca. 8
Löslichkeit:	in ca. 5 Minuten gebrauchsfertig
Verbrauch:	ca. 200 g/m ²

Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Alte Tapeten, schlecht haftende Anstriche und Leimfarben mit *Glutosolv TA Tapetenablöser* entfernen. Risse und Löcher mit *Glutofill WF Füllspachtel innen* oder *Glutofill WG* ausbessern. Stark saugende, kreidende oder sandende Untergründe mit *Glutogrund LF Tiefengrund* grundieren. Wasserlösliche Verunreinigungen im Untergrund, die beim Tapezieren durchschlagen könnten, sollten mit *Flecken-Decker Isolierspray* isoliert werden. Um einen späteren Tapetenwechsel zu erleichtern, ist es insbesondere bei abwaschbaren Tapeten empfehlenswert, den Untergrund mit *Tapeten-Wechselgrund* zu grundieren.

Verarbeitung: *Glutolin M 22 - instant* in kaltes, sauberes Wasser (s. Tabelle) unter kräftigem Rühren einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Nach ca. 5 Minuten nochmals kräftig durchrühren.

Den Kleister mit dem Tapeziergerät oder mit der Bürste auf die Tapete auftragen, die Tapetenbahn zusammenlegen und nach ausreichender Weichzeit verkleben.

Gebrauchsanweisungen der Tapeziergeräte- und Tapetenhersteller beachten.

Bei schwach saugenden Untergründen und zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit empfiehlt sich ein Zusatz von ca. 20 % *Glutolin BW Wandbelags- und Bordürenkleber*.

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Nicht unter + 5° Celsius Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten!

Ansatzverhältnis:

für	Ansatz	Wassermenge pro 300-g-Paket	300-g-Paket reicht für
Vorkleister	1 : 40	12 l	ca. 100 - 120 m ²
Raufaser, Vlies-, Struktur- + Vinyltap. sowie andere schwere Wandbeläge	1 : 20	6 l	ca. 30 m ²

Lagerung: Kühl und trocken lagern!

Artikel-Nr.: 300 g - 390 632 01
750 g - 390 632 02

Gebindegrößen: Faltschachtel à 300 g
Faltschachtel à 750 g