

## Schimmelentferner

Biozidlösung\* zur Vorbehandlung von algen- und pilzbefallenen Flächen



### Werkstoff

<b>Anwendungsbereich</b>	Wässriges Desinfektionsmittel vernichtet Schimmel rund ums Haus auf Fliesen, Wänden, Decken, Fugen usw.  <u>Hinweis:</u> Empfindliche und farbige Materialien – wie Tapeten, Holz, Textilien, Kork, Metalle und Pflanzen können sich farblich verändern. Versehentliche Spritzer sollten sofort mit Wasser entfernt werden.
<b>Eigenschaften</b>	Einfach in der Anwendung. Wirkt vorbeugend und desinfizierend. Der beim Sprühen entstehende Chlorgeruch kann durch ausreichende Belüftung vermindert werden und verschwindet nach einigen Tagen restlos.
<b>Farbton</b>	Farblos
<b>Dichte</b>	Ca. 1,1 g/cm <sup>3</sup>
<b>pH-Wert</b>	Ca. 12
<b>Inhaltsstoffe</b>	99,6g Natriumhypochloritlösung/100g, < 5% Aktivchlor. CAS-Nr.: 7681-52-9
<b>Produkt-Code</b>	GS 90

### Verarbeitung

<b>Anwendung</b>	Schimmel vorher nicht behandeln. Einfach die befallene Fläche aus ca. 10 – 15 cm Entfernung besprühen, wirkt sofort. Bei starkem Befall die Fläche nach kurzer Zeit erneut besprühen. Bei Fliesenfugen und dauerelastischen Fugen etwa 10 Minuten nach der Anwendung die Fläche mit viel klarem Wasser abwaschen.
<b>Verbrauch</b>	Abhängig von Beschaffenheit und Struktur des Untergrundes in Mengen 50 - 150 ml/m <sup>2</sup>
<b>Reinigung der Werkzeuge</b>	Nach der Anwendung Sprühpistole abschrauben und mit klarem Wasser gründlich durchsprühen.



# Technisches Merkblatt

<b>Trockenzeit</b>	Trocken nach 24 Stunden bei + 20°C und max. 65% rel. Luftfeuchte.
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Mindestens +5°C für Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.
<b>Verpackungsgrößen</b>	500 ml
<b>Lagerung</b>	Kühl, dunkel und stehend aufbewahren.

## Hinweise

*	<b>Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.</b>
<b>BAuA-Reg-Nr./ Eidgenössische Zulassungsnummer</b>	N-16779 CHZB1877
<b>Sicherheitsratschläge</b>	Verursacht schwere Augenschäden. Verursacht Hautreizungen. <b>Nie zusammen mit anderen Produkten verwenden, da sonst gefährliche Dämpfe (Chlor) entstehen können.</b> Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Aerosol nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
<b>Entsorgung</b>	Unter Beachtung der behördlichen Vorschriften beseitigen. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln. AVV-Abfallschlüssel Nr. 070601.

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen der Anwendungstechnik erstellt. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Rechtsverbindlichkeiten können aus vorstehenden Angaben nicht abgeleitet werden. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Weitere Auskünfte erhalten Sie gebührenfrei unter 00800/ 63333782.



**Meffert AG Farbwerke**  
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach  
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397  
Anwendungstechnik 00800/ 63333782  
E-Mail: [anwendungstechnik@meffert.com](mailto:anwendungstechnik@meffert.com)  
[www.duefa.de](http://www.duefa.de)

Technische Information Stand 07/2015